



Αντλία επιφανείας, αυτόματης αναρρόφησης Surface automatic suction pump

61 m



60 L/min



Σώμα αντλίας: Χυτοσίδηρος
Υλικό φτερωτής: PPO πλαστικό
Τάση: 230 V / 50 Hz
Χρήση: καθαρά ύδατα

Pump body: Cast iron
Impeller material: PPO plastic
Voltage: 230 V / 50 Hz
Usage: pure water

Μοντέλο Model				Παροχή Flow							
	HP	kW	A	m ³ /h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6
1~230 50 Hz				l/min	0	10	20	30	40	50	60
				Συνολικό μονομετρικό Total prevelence							
JET-100	1,0	0,75	4,6	H (m)	53	43,5	35,5	30	24	-	-
JET-150	1,5	1,1	7,5		61	57	51	46	42	38,5	36



Αντλία επιφανείας, αυτόματης αναρρόφησης Surface automatic suction pump

42 m



50 L/min



INOX

Σώμα αντλίας: Ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό φτερωτής: PPO πλαστικό
Τάση: 230 V / 50 Hz
Χρήση: καθαρά ύδατα

Pump body: Stainless steel
Impeller material: PPO plastic
Voltage: 230 V / 50 Hz
Usage: pure water

Στυπιοθλήπτης μηχανικός
σφραγισμένος σε κεραμικό γραφίτη.

Ceramic sealing.

Μοντέλο Model				Παροχή Flow						
	HP	kW	A	m ³ /h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3
1~230 50 Hz				l/min	0	10	20	30	40	50
				Συνολικό μονομετρικό Total prevelence						
JEX-100	1,0	0,75	4,6	H (m)	42	38	30	24	20	10