




ΑΝΟΞΕΙΩΤΑ ΣΤΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (SRI-SERIES) | STAINLESS STEEL WATER RETURN INLETS (SRI-SERIES)




SRI-630, SRI-200, SRI-201



SRI-630/SFT, SRI-200/SFT, SRI-201/SFT



SRI-630, SRI-201



SRI-200

Χαρακτηριστικά:

- Σώμα κατασκευασμένο από ανθεκτικό ABS υλικό και πρόσωπη κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316.
- Διαθέσιμα μπαλάκια: STANDARD ή SAFETY (συμβατό με προδιαγραφή EN-13451).
- Διαθέσιμες διατομές για STANDARD μπαλάκι: 8, 12, 16, 20 mm.
- Παροχή με μπαλάκι: Ø8: 1,5 m³/h - Ø12: 2,5 m³/h - Ø16: 3,5 m³/h - Ø20: 5,0 m³/h.
- Σχεδιασμένο για πισίνες σκυροδέματος.
- Προστασία UV.

Specifications:

- Body made of highly resistant ABS material and face made of stainless steel AISI-316.
- Available eyeballs: STANDARD or SAFETY (EN-13451 compliant).
- Eyeball orifice: 8, 12, 16, 20 mm.
- Flow rate/eyeball orifice: Ø8: 1,5 m³/h - Ø12: 2,5 m³/h - Ø16: 3,5 m³/h - Ø20: 5,0 m³/h.
- Designed for concrete swimming pools.
- UV protection.

Μοντέλο Model	Μπαλάκι Eyeball	Εγκατάσταση Installation	Σύνδεση Connection	A	B
SRI-630*	Standard	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	63 mm	56 mm	50 mm
SRI-630/SFT	EN-13451				
SRI-200*	Standard	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	2" σπείρωμα 2" thread	2"	50 mm
SRI-200/SFT	EN-13451				
SRI-201*	Standard	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	2" κολλητό 2" slip	53 mm	50 mm
SRI-201/SFT	EN-13451				


ABS ΣΤΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (RI-SERIES) | ABS WATER RETURN INLETS (RI-SERIES)




RI-150S



RI-150



RI-150S



RI-150

Χαρακτηριστικά:


- Ανθεκτικό ABS υλικό.
- Διαθέσιμα μπαλάκια: STANDARD ή SAFETY (συμβατό με προδιαγραφή EN-13451).
- Μπαλάκι ρυθμιζόμενης κατεύθυνσης.
- Διαθέσιμες διατομές για STANDARD μπαλάκι: 8, 12, 16, 20 mm.
- Παροχή με μπαλάκι: Ø8: 1,5 m³/h - Ø12: 2,5 m³/h - Ø16: 3,5 m³/h - Ø20: 5,0 m³/h.
- Σχεδιασμένο για πισίνες σκυροδέματος.
- Προστασία UV.

Specifications:

- Highly resistant ABS material.
- Available eyeballs: STANDARD or SAFETY (EN-13451 compliant).
- Directional eyeball.
- Eyeball orifice: 8, 12, 16, 20 mm.
- Flow rate/eyeball orifice: Ø8: 1,5 m³/h - Ø12: 2,5 m³/h - Ø16: 3,5 m³/h - Ø20: 5,0 m³/h.
- Designed for concrete swimming pools.
- UV protection.

Μοντέλο Model	Μπαλάκι Eyeball	Εγκατάσταση Installation	Σύνδεση Connection	A	B
RI-150S*	Standard	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	1½" σπείρωμα 1½" thread	1½"	40 mm
RI-150S/SFT	EN-13451				
RI-150*	Standard	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	1½" σπείρωμα 1½" thread	1½"	40 mm
RI-150/SFT	EN-13451				

* Εργοστασιακά παρέχεται με μπαλάκι Ø20. Εναλλακτικά, παρακαλώ υποδείξετε μας το επιθυμητό μέγεθος.
* Supplied with standard eyeball size Ø20. Otherwise, please indicate required size.



ABS ΣΤΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (RI-SERIES) | ABS WATER RETURN INLETS (RI-SERIES)

Χαρακτηριστικά:

- Ανθεκτικό ABS υλικό.
- Διαθέσιμα μπαλάκια: STANDARD ή SAFETY (συμβατό με προδιαγραφή EN-13451).
- Μπαλάκι ρυθμιζόμενης κατεύθυνσης.
- Διαθέσιμες διατομές για STANDARD μπαλάκι: 8, 12, 16, 20 mm.
- Παροχή με μπαλάκι: Ø8: 1,5 m³/h - Ø12: 2,5 m³/h - Ø16: 3,5 m³/h - Ø20: 5,0 m³/h.
- Σχεδιασμένο για πισίνες σκυροδέματος.
- Προστασία UV.

Specifications:

- Highly resistant ABS material.
- Available eyeballs: STANDARD or SAFETY (EN-13451 compliant).
- Directional eyeball.
- Eyeball orifice: 8, 12, 16, 20 mm.
- Flow rate/eyeball orifice: Ø8: 1,5 m³/h - Ø12: 2,5 m³/h - Ø16: 3,5 m³/h - Ø20: 5,0 m³/h.
- Designed for concrete swimming pools.
- UV protection.



RI-200, RI-630, RI-630T, RI-201




RI-200/SFT, RI-630/SFT, RI-630T/SFT, RI-201/SFT




RI-151




RI-151/SFT



RI-200, RI-200/SFT



RI-630, RI-630/SFT, RI-630T, RI-630T/SFT, RI-201, RI-201/SFT



RI-151, RI-151/SFT

Μοντέλο Model	Μπαλάκι Eyeball	Εγκατάσταση Installation	Σύνδεση Connection	A	B
RI-200*	Standard	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	2" σπειρωμα 2" thread	2"	50 mm
RI-200/SFT	EN-13451				
RI-630*	Standard	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	63 mm	56 mm	50 mm
RI-630/SFT	EN-13451				
RI-630T*	Standard	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	63 mm PN16	53 mm	50 mm
RI-630T/SFT	EN-13451				
RI-151*	Standard	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	1½" κολλητό 1½" slip	41 mm	36 mm
RI-151/SFT	EN-13451				
RI-201*	Standard	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	2" κολλητό 2" slip	53 mm	50 mm
RI-201/SFT	EN-13451				

* Εργοστασιακά παρέχεται με μπαλάκι Ø20. Εναλλακτικά, παρακαλώ υποδείξετε μας το επιθυμητό μέγεθος.
* Supplied with standard eyeball size Ø20. Otherwise, please indicate required size.