



320C-Series

Χλωριωτές/βρωμιωτές για καινούργιες/υπάρχουσες πισίνες και spa. Τοποθετούνται στη γραμμή επιστροφής. Standard σύνδεση 2" κολλητό. Περιλαμβάνονται αντάπτορες 50 mm.

For permanent installation in return line of new or existing pools or spas. Installation in return line on pressure side of pump down stream of all equipment. Standard with 2" slip connection and including 50mm adapters.

300C-Series

Χλωριωτής/βρωμιωτής κατάλληλος για υπάρχουσες πισίνες και spa. Περιλαμβάνει σωλήνα τροφοδότησης 1/4", βάννα ελέγχου και εξαρτήματα.

For existing pools or spas. Operates on pressure side of pump. Uses 1/4" feeder hoses, control valve and fittings.



320C-Series
H-RAK171096EC



300C-Series
H-RAK171016EC



H-RA-171215E



H-RA-171230E



H-RA-171240E

Μοντέλο Model	Χωρητικότητα Chamber capacity				Μέγιστη διάλυση σε 24 ώρες Maximum erosion in 24 hours	Όγκος πισίνας/spa Treats pool/spa size		Ύψος (mm) H (mm)	Πλάτος (mm) W (mm)	Διάμετρος (mm) D (mm)
	20 gr ταμπλέτα 20 gr tablet		200gr ταμπλέτα 200gr tablet			Χλωριωτής Chlorine	Βρωμιωτής Bromine			
	Ποσότητα Quantity	Βάρος Weight	Ποσότητα Quantity	Βάρος Weight						
#320C / RAK171096EC	98	1,59 kg	11	2,2 kg	0,8 kg	218 m ³	55 m ³	450	127	254
#300C / H-RAK171016EC	98	1,6 kg	11	2,2 kg	0,54 kg	122 m ³	40 m ³	533	178	305

Μοντέλο Model	Μέγιστη διάλυση σε 24 ώρες Maximum erosion in 24 hours			Όγκος πισίνας/spa Treats pool/spa size		Ύψος (mm) H (mm)	Πλάτος (mm) W (mm)	Διάμετρος (mm) D (mm)
	Ποσότητα Quantity	Χλωριωτής Chlorine	Βρωμιωτής Bromine	Χλωριωτής Chlorine	Βρωμιωτής Bromine			
H-RA-171215E	6,8 kg	13,3 kg	6,2 kg	370 m ³	77 m ³	546	203	381
H-RA-171230E	13,6 kg	21,8 kg	12,52 kg	608 m ³	156 m ³	994	203	381
H-RA-171240E	18,1 kg	45,2 kg	18,8 kg	1224 m ³	234 m ³	1264	203	381