



KLX χλωριωτής άλατος και σύστημα ελέγχου για οικιακές πισίνες KLX salt chlorination and control system for residential swimming pools

Χλωριωτής άλατος και μονάδα ελέγχου για φίλτρανση και φωτισμό, για οικιακές πισίνες έως 200 m³.

Control unit for filtration, lights and salt chlorination for residential swimming pools up to 200 m³.

Χαρακτηριστικά:

- Συμπαγής μονάδα ελέγχου, IP65, κατάλληλη για προσαρμογή σε πολυεστερικά μηχανοστάσια.
- Γραφική απεικόνιση, παρουσιάζει την παραγωγή Cl₂ και άλλες παραμέτρους.
- Ευρύ φάσμα παραγωγής: 8, 16, 22, 33, 50 g/h.
- Βαθμός αλατότητας από 3 g/l έως 100 g/l.
- Χρονοδιακόπτης για φίλτρανση και φωτισμό (τροφοδοσία ρεύματος μέχρι 50 W για τα φωτιστικά).
- Προειδοποίηση επιπέδου άλατος.
- Ευέλικτη διαμόρφωση: kit αναβάθμισης pH, Rx, Temp, WiFi.
- Εφαρμογή Smartphone για έλεγχο της πισίνας (απαραίτητη η μονάδα WiFi).
- Έλεγχος ταχύτητας όταν υπάρχει σύνδεση με την αντλία φίλτρανσης KS Evo VS.
- Μονάδα ελέγχου με εγγύηση έως 3 έτη / κελί με εγγύηση 5.000 ωρών.

Specifications:

- Compact control unit, IP65, suitable for technical equipment boxes.
- Graphic display, shows Cl₂ production and other parameters.
- Wide production range: 8, 16, 22, 33, 50 g/h.
- From 3 g/l to 100 g/l salinity.
- Timer for filtration and lights (power supply up to 50 W for lights).
- Salt level warning.
- Flexible configuration: pH, Rx, Temp, WiFi upgrade kits.
- Smartphone app to control the pool (WiFi module necessary).
- Controls speed when connected to KS Evo VS filtration pump.
- Up to 3 year warranty control unit / 5.000 hours warranty cell.



Μεγάλη οθόνη γραφικών
Big graphic display



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | OPTIONAL




Μονάδα WiFi
WiFi module



Rx kit



Κιτ pH με δοσομετρική αντλία
pH kit including dosing pump



Μοντέλο Model	KLX 8	KLX 16	KLX 22	KLX 33	KLX 50
Παραγωγή Cl ₂ g/h Cl ₂ production g/h	8	16	22	33	50
Μέγιστο μέγεθος πισίνας m ³ Up to pool size m ³	20	50	90	150	200
Συγκέντρωση άλατος Salinity	30 - 100 g/l				
Οθόνη Display	Γραφική απεικόνιση που δείχνει την τρέχουσα παραγωγή, κάλυψη, pH *, mV *, temp *				
Προστασία Protection	IP65				
Επιλογή γλώσσας Language selection	✓	✓	✓	✓	✓
Λειτουργία υπερχλωρίωσης Super chlorination mode	✓	✓	✓	✓	✓
Χειροκίνητη ρύθμιση Cl ₂ Manual Cl ₂ regulation	✓	✓	✓	✓	✓
Αυτόματη ρύθμιση του Cl ₂ * Auto-adjustment of Cl ₂ *	✓	✓	✓	✓	✓
Ρύθμιση pH* pH* management	✓	✓	✓	✓	✓
Έλεγχος φωτισμού (μέχρι 50W) Lights control (supply up to 50W)	✓	✓	✓	✓	✓
Έλεγχος αντλιών φίλτρανσης Filtration pump control	✓	✓	✓	✓	✓
Έλεγχος αντλίας KS Evo VS** KS Evo VS control**	✓	✓	✓	✓	✓
Ανίχνευση καλύμματος-προσαρμογή Cl ₂ Cover detection-Cl ₂ adaptation	✓	✓	✓	✓	✓
Smart λειτουργία: ρύθμιση Cl ₂ Smart mode: adjustment of Cl ₂	✓	✓	✓	✓	✓
Σύνδεση θερμοκρασίας - προσαρμογή Cl ₂ Temp connection-Cl ₂ adaptation	✓	✓	✓	✓	✓
Ανιχνευτής ροής αερίου Gas flow detector	✓	✓	✓	✓	✓
Αυτοκαθαριζόμενο Self cleaning	Προγραμματιζόμενο έως 999 λεπτά Programmable up to 999 min				
Συστήματα συναγερμών Alarms	Χαμηλά επίπεδα άλατος / χωρίς ροή / προβλήματα pH Low salt / no flow / pH issues				
Kits αναβάθμισης (Προαιρετικά) Upgrade Kits (Optional)					
pH (με αντλία) pH (with pump)	✓	✓	✓	✓	✓
Rx	✓	✓	✓	✓	✓
WiFi	✓	✓	✓	✓	✓
Smartphone εφαρμογή ελέγχου Smartphone control App	✓	✓	✓	✓	✓
Διακόπτης ροής Flow switch	✓	✓	✓	✓	✓
Μέγεθος συσκευής Cabinet size	254 x 298 x 133				

* Όταν το Kit αναβάθμισης είναι συνδεδεμένο. * When the upgrade kit is connected.

** Όταν αγοραστεί μαζί με αντλία KS Evo.

** When bought together with KS Evo pump.

Είδος Item	Μέγεθος πισίνας Pool size up to (m ²)	Σύνδεση Connection	Περιλαμβάνεται Includes
KLX 8	20	63 mm	Μονάδα ελέγχου + καλώδιο Control unit + cable
KLX 16	50	63 mm	Μονάδα ελέγχου + καλώδιο Control unit + cable
KLX 22	90	63 mm	Μονάδα ελέγχου + καλώδιο Control unit + cable
KLX 33	150	63 mm	Μονάδα ελέγχου + καλώδιο Control unit + cable
KLX 50	200	63 mm	Μονάδα ελέγχου + καλώδιο Control unit + cable
Rx kit	-	50/63 mm	Chip + ηλεκτρόδιο + υποδοχή ηλεκτροδίου + αντλία + υποδοχή καλωδίου Chip + probe + probe holder + pump + cable gland
pH kit	-	50/63 mm	Chip + ηλεκτρόδιο + υποδοχή ηλεκτροδίου Chip + Probe + probe holder
Μονάδα WiFi WiFi module	-	RS485-Modbus	Πομπός + Εφαρμογή Transmitter + App
Αισθητήρας θερμοκρασίας Temp sensor	-	-	Αισθητήρας + σώμα + υποδοχή καλωδίου Sensor + housing + cable gland
Διακόπτης ροής Flow Switch	-	-	Διακόπτης ροής + σώμα + υποδοχή καλωδίου Flow switch + housing + cable gland