



Φίλτρο πολυαιθυλενίου για ιδιωτικές πισίνες, σειρά KNX
Polyethylene sand filter for residential pools, KNX series



Χαρακτηριστικά:

- Φυστό φίλτρο πολυαιθυλενίου με εξαιρετική ανθεκτικότητα και απόδοση.
- Κατάλληλο για υπέργειες/υπόγειες πισίνες & spas.
- Υλικό ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ικανό να λειτουργεί αξιόπιστα κάτω από παρατεταμένο ηλιακό φως για χρόνια.
- Διάφανο πολυκαρμπονικό καπάκι.
- Κάτω τάπα για εκκένωση νερού/μέσου φίλτρασιν.
- Κυκλική βάση για τέλεια σταθερότητα φίλτρου.
- Περιλαμβάνεται πολλαπλή βαλβίδα 6-κατευθύνσεων με εξαρτήματα σύνδεσης.

Specifications:

- Blow polyethylene filter with excellent durability and performance.
- Suitable for in-ground/above-ground pools & spas.
- UV-resistant material, able to operate under prolong sunlight for years of reliability.
- Transparent polycarbonate cover.
- Bottom cap for water/filtering media discharge.
- Circular base for perfect filter stability.
- 6-way valve with connection fittings included.

Μοντέλο: KNX, Acqua Source.

Μέγιστη πίεση: 2 bar.

Μέγιστη θερμοκρασία νερού: 40°C.


Πολλαπλή βαλβίδα: Περιλαμβάνεται.

Model: KNX, Acqua Source.

Maximum pressure: 2 bar.

Max. water temperature: 40°C.

Selector valve: Included.



Μοντέλο Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
KNX-8	360	420	730	210	449	390	125
KNX-11	390	450	770	235	527	500	125
KNX-15	430	490	850	300	627	500	125
KNX-19	450	510	960	330	703	500	125

Μοντέλο Model	Διάμετρος Diameter (mm)	Σύνδεση Connection	Επιφάνεια φίλτρασιν Filter area (m ²)	Παροχή Flow rate (m ³ /h)	Άμμος Sand (Kg)
KNX-8	449	1,5"	0,16	7,80	45
KNX-11	527	1,5"	0,22	10,80	85
KNX-15	627	1,5"	0,31	15,30	145
KNX-19	703	1,5"	0,39	19,20	210