



Αντλία αυτόματης αναρρόφησης για ιδιωτικές πισίνες, MAX FLO
Self-priming swimming pool pump for residential pool, MAX FLO




Χαρακτηριστικά:

- Φυγοκεντρική αντλία με μοτέρ κλειστού τύπου (IPX5).
- Ενσωματωμένη θερμική προστασία.
- Ταχύτητα λειτουργίας 2.900 rpm.
- Noryl® impeller.
- Εύκολη απομάκρυνση του καπακιού με μετατόπιση των βιδών στήριξής του προς το πλάι.

Specifications:


- Self-priming pump with closed and ventilated motor (IPX5).
- Built-in thermal protection with automatic reclosing.
- Running speed 2.900 rpm.
- Turbine of Noryl® with brass insert.
- Strainer with swing-aside hand knobs for fast opening and closing.



Διάφανο καπάκι
See-through
strainer cover



Τάπες αποστράγγισης
για εύκολη χειμερινή
συντήρηση
Drain plugs for
an easy wintering



Μοντέλο Model	HP	A (mm)	Παροχή Flow rate (m³/h)	In/Out	Φάση Phase	Ampere (A)
SP1806XW81	0,50	183	8	1,5"	220V	2,9
SP1808XW111	0,75	183	11	1,5"	220V	3,6
SP1811XW161	1,00	213	13	1,5"	220V	4,3
SP1816XW221	1,50	213	15	1,5"	220V	5,0
IE3 ✓ SP1808XW113	0,75	183	11	1,5"	220/380V	2,1/1,2
IE3 ✓ SP1811XW163	1,00	213	13	1,5"	220/380V	3,3/1,9
IE3 ✓ SP1816XW223	1,50	213	15	1,5"	220/380V	3,2/1,85

Παροχή σε 8 μέτρα μανομετρικό.
Flow rate at 8 meters head.