



Οι πολλαπλές βαλβίδες κατασκευάζονται σε 2 διαφορετικά μεγέθη και μια σειρά διαμορφωμένων εξόδων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε κάθε χρήση.

Οι πλαϊνές πολλαπλές βαλβίδες SM10: 1½" και Ø 50, προτείνονται για παροχές έως και 18 m³/h (80 GPM).

Οι πλαϊνές πολλαπλές βαλβίδες SM20: 2" και Ø 63, προτείνονται για παροχές έως και 35 m³/h (155 GPM).

Πίεση: Η μέγιστη πίεση λειτουργίας των πλαϊνών πολλαπλών βαλβίδων, είναι 3,5 bar (50 PSI).

The valves are manufactured in 2 different sizes and in a variety of port configuration in order to meet the versatile requirements.

SM10: 1½" and Ø 50 valves Side Mount, are recommended for flow rates of up to 18 m³/h (80 GPM).

SM20: 2" and Ø 63 valves Side Mount, are recommended for flow rates of up to 35 m³/h (155GPM).

Nominal pressure: The maximum operating pressure for Side Mounted valves is 3,5 bar (50PSI).



Γωνία σύνδεσης
Pipe elbow



Μούφα σύνδεσης
Connection
for pipe-system



SM10-3-50, SM20-3-63



SM10-3-1½", SM20-3-2"

Μοντέλο Model	Περιγραφή Description	Σύνδεση Connection
SM10-3-1½"	Πλαϊνή πολλαπλή βαλβίδα 6 θέσεων Side mounted valve 6 way	1½"
SM10-3-50	Πλαϊνή πολλαπλή βαλβίδα 6 θέσεων Side mounted valve 6 way	Ø 50
SM20-3-2"	Πλαϊνή πολλαπλή βαλβίδα 6 θέσεων Side mounted valve 6 way	2"
SM20-3-63	Πλαϊνή πολλαπλή βαλβίδα 6 θέσεων Side mounted valve 6 way	Ø 63
EL-050	Γωνία σύνδεσης, 245 x 158 mm Pipe elbow, 245 x 158 mm	Ø 50
CON-050	Μούφα σύνδεσης, 122 mm Connection for pipe-system, 122 mm	Ø 50
EL-063	Γωνία σύνδεσης, 215 x 163 mm Pipe elbow, 215 x 163 mm	Ø 63
CON-063	Μούφα σύνδεσης, 72 mm Connection for pipe-system, 72 mm	Ø 63