



**Εντοιχιζόμενο φωτιστικό για πισίνες, ULP-2 / LPL-2
Recessed pool light, ULP-2 / LPL-2**

Φωτιστικό πισίνας από ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-316) με φωλιά εντοιχισμού από ABS πλαστικό ή ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 που διατίθεται με λαμπτήρα PAR56 300W-12V για λευκό φωτισμό. Η διάμετρος προσώπου του φωτιστικού είναι Ø250 mm ενώ το πάχος είναι 4 mm κάτι που το καθιστά ιδιαίτερα κομψό και καλαίσθητο για κάθε περιβάλλον. Το φωτιστικό προορίζεται τόσο για πισίνες σκυροδέματος, όσο και για liner και διατίθεται με ενσωματωμένα εξαρτήματα για την επιτοίχια τοποθέτησή του όπως βίδες, καλώδιο αλλιά και εύκαμπτο σωλήνα. Λόγω υλικών κατασκευής έχει μεγάλη ανθεκτικότητα στα χημικά ενώ υποστηρίζει τη δυνατότητα αλλαγής λαμπτήρα χωρίς να απαιτείται μείωση του επιπέδου νερού. Χαρακτηρίζεται για τη μακροχρόνια απόδοσή του και διαθέτει προστασία από τη διάβρωση, την οξείδωση, τις διακυμάνσεις του pH στο υδάτινο περιβάλλον αλλά και τους μικροοργανισμούς που ζουν στο νερό.

High quality stainless steel (AISI-316) wall mounting pool light with a wall niche of ABS plastic or stainless steel (AISI-316) bearing a 300W-12V sealed PAR56 bulb in white colour. The light is 250 mm in diameter and has a faceplate thickness of 4 mm, making it particularly suitable to any environment. Designed for concrete or liner pools. Screws, flexible conduit hose & underwater cable for wall mounting are included. Exceptional longevity and chemical resistance, while the bulb can be changed without removing the water from the structure. It is particularly efficient against penetrating organisms living in the water, corrosion, oxidation or pH fluctuations.



Μετρήσεις φωτιστικού ανοξ. στρογγυλή φωλιά.
Light measurements with S.S. round wall niche.

Χαρακτηριστικά:

- Υλικό: πρόσωπο από ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-316) & φωλιά από ABS ή ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-316).
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Εγκατάσταση: σε φωλιά εντοιχισμού.
- Χρώμα φωτισμού: λευκό.
- 2,5 m καλώδιο HO7RN-F, μεγέθους 2x4 mm².
- 1 m εύκαμπτος σωλήνας.
- Πάχος προσώπου: 4 mm.
- Διάμετρος προσώπου: Ø 250 mm.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος/liner.
- Ανθεκτικότητα στη διάβρωση και τα χημικά.
- Αλλαγή λάμπας χωρίς να απαιτείται μείωση του επιπέδου νερού.
- Πλαϊνή έξοδος καλωδίου.

Specifications:



- **Material:** stainless steel (AISI-316) faceplate & ABS or stainless steel (AISI-316) niche.
- **IP rating:** IP68.
- **Installation:** wall niche.
- **Light colour:** white.
- 2,5 m cable HO7RN-F cable size 2x4 mm².
- 1 m of flexible conduit hose.
- **Faceplate thickness:** 4 mm.
- **Faceplate diameter:** Ø 250 mm.
- **Underwater installation.**
- **Installation position:** wall.
- **Type of pool:** concrete/liner.
- **Corrosion proof & chemical resistance.**
- **Re-bulbing without lowering the water level.**
- **Side cable outlet.**



SACQUA SOURCE SA

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός
Pool lighting and equipment



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΦΩΛΙΕΣ
AVAILABLE NICHES



Παρέχεται καλώδιο
Cable included



Αδιάβροχο
Waterproof



Liner πισίνας
Liner pools



Πισίνας σκυροδέματος
Concrete pools

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data		Μονόχρωμο Monochrome
Μοντέλο (πισίνας σκυροδέματος) Model (concrete pools)	Ανοξείδωτη κωνική φωλιά <i>S.S. conical niche</i>	ULP-2H300C-SC-S
	Ανοξείδωτη στρογγυλή φωλιά <i>S.S. round niche</i>	ULP-2H300C-SR-S
	ABS στρογγυλή φωλιά <i>ABS round niche</i>	ULP-2H300C-PR-S
Μοντέλο (liner πισίνας) Model (liner pools)	ABS κωνική φωλιά <i>ABS conical niche</i>	LPL-2H300C-PC-S
Χρώμα Colour		● White
Kelvin		3000 K
Lumen		6000 lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		300 W
Τάση Voltage		12V-DC, 50/60Hz
Τύπος λάμπας Bulb type		PAR56
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle		30°
Διάρκεια ζωής Lifespan		1.000 hrs
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F		2,5 m - 2x4 mm ²
Εγκατάσταση Installation		Πισίνας σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools

+ EXTRAS



Η liner εκδοχή μπορεί προαιρετικά να ενισχυθεί με 18 μπρούτζινα παρεμβύσματα.
The liner version can be optionally equipped with 18 bronze inserts.