



**Εντοιχιζόμενο φωτιστικό LED για πισίνες, ULPD-2P / LPLD-2P  
Recessed LED pool light, ULPD-2P / LPLD-2P**

Φωτιστικό πισίνας κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 που διατίθεται με λαμπτήρες led-PAR56 σε cool white, μπλε ή RGB χρωματισμούς (252 led) που επιτρέπουν την εναλλαγή 15 προγραμμάτων φωτισμού αλλά και 352 led, σε cool white, warm white ή μπλε χρωματισμούς. Το φωτιστικό προορίζεται για επιτοίχια τοποθέτηση με φωλιά εντοιχισμού και εξαρτήματα όπως εύκαμπτο σωλήνα και υποβρύχιο καλώδιο ενώ έχει διάμετρο προσώπου Ø250 mm και πάχος 4 mm. Η κατασκευή του από ανοξείδωτο χάλυβα εξυπηρετεί τον μεγάλο χρόνο ζωής του καθώς εμποδίζει τη διάβρωση και την οξείδωση ενώ παρέχει προστασία από τις διακυμάνσεις του pH στο υδάτινο περιβάλλον αλλά και τους μικροοργανισμούς που ζουν στο νερό. Έχει μεγάλη ανθεκτικότητα στα χημικά και προορίζεται για εντοιχισμό σε πισίνες σκυροδέματος ή liner. Να σημειωθεί πως δίνεται η δυνατότητα αλλαγής λαμπτήρα χωρίς να απαιτείται μείωση του επιπέδου νερού στο εσωτερικό της πισίνας.

High quality stainless steel (AISI-316) pool light equipped with LED PAR 56 bulb with 252 LED units in cool white, blue or RGB colour or LED PAR 56 bulb with 352 LED units in cool white, warm white or blue colour. RGB option provides 15 illumination programme modes. It is designed for wall mounting and comes equipped with a flexible conduit hose and underwater cable. The light is 250 mm in diameter and has a faceplate thickness of 4 mm. The stainless steel ensures its longevity since it protects the light from oxidation, penetrating organisms living in the water, corrosion or pH fluctuations. Exceptional chemical resistance. Designed for concrete or liner structures. The bulb can be changed without removing the water from the structure.



Μετρήσεις φωτιστικού ανοξ. στρογγυλή φωλιά.  
Light measurements with S.S. round wall niche.

**Χαρακτηριστικά:**

- Υλικό: πρόσωπο από ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-316) & φωλιά από ABS ή ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-316).
- Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1 m βάθος.
- Εγκατάσταση: σε φωλιά εντοιχισμού.
- Χρώμα φωτισμού: cool white, warm white, μπλε και RGB.
- 15 προγράμματα φωτισμού.
- 2,5 m καλώδιο HO7RN-F, μεγέθους 2x1 mm<sup>2</sup>.
- 1 m εύκαμπτος σωλήνας.
- Πάχος προσώπου: 4 mm.
- Διάμετρος προσώπου: Ø 250 mm.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος/liner.
- Ανθεκτικότητα στη διάβρωση και τα χημικά.
- Αλλαγή λάμπας χωρίς να απαιτείται μείωση του επιπέδου νερού.
- Πλαϊνή έξοδος καλωδίου.

**Specifications:**


- **Material:** stainless steel (AISI-316) faceplate & ABS or stainless steel (AISI-316) niche.
- **IP rating:** IP68 up to 1 m depth.
- **Installation:** wall niche.
- **Light colour:** cool white, warm white, blue and RGB.
- **15 illumination programme modes**
- **2,5 m cable HO7RN-F 2x1 mm<sup>2</sup>.**
- **1 m of flexible conduit hose.**
- **Faceplate thickness: 4 mm.**
- **Faceplate diameter: Ø 250 mm.**
- **Underwater installation.**
- **Installation position: wall.**
- **Type of pool: concrete/liner.**
- **Corrosion proof & chemical resistance.**
- **Re-bulbing without lowering the water level.**
- **Side cable outlet.**



SACQUA SOURCE SA

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός  
Pool lighting and equipment



IP68

Αδιάβροχο  
Waterproof



Μεταβαλλόμενος  
φωτισμός  
Multicolour



Liner πισίνας  
Liner pools




Πισίνας  
σκυροδέματος  
Concrete pools

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΦΩΛΙΕΣ  
AVAILABLE NICHES

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data		Μονόχρωμο Monochrome					Πολύχρωμο Multicolour
Μοντέλο (σκυροδέμα) Model (concrete pools)	Ανοξ. κωνική φωλιά S.S. conical niche	ULPD-2P352-SCWW-S	ULPD-2P252-SCCW-S	ULPD-2P352-SCCW-S	ULPD-2P252-SCB-S	ULPD-2P352-SCB-S	ULPD-2P252-SCM-S
	Ανοξ. στρογγυλή φωλιά S.S. round niche	ULPD-2P352-SRWW-S	ULPD-2P252-SRCW-S	ULPD-2P352-SRCW-S	ULPD-2P252-SRB-S	ULPD-2P352-SRB-S	ULPD-2P252-SRM-S
	ABS στρογγυλή φωλιά ABS round niche	ULPD-2P352-PRWW-S	ULPD-2P252-PRCW-S	ULPD-2P352-PRCW-S	ULPD-2P252-PRB-S	ULPD-2P352-PRB-S	ULPD-2P252-PRM-S
Μοντέλο (liner) Model (liner pools)	ABS κωνική φωλιά ABS conical niche	LPLD-2P352-PCWW-S	LPLD-2P252-PCCW-S	LPLD-2P352-PCCW-S	LPLD-2P252-PCB-S	LPLD-2P352-PCB-S	LPLD-2P252-PCM-S
Χρώμα Colour		Warm White	Cool White	Cool White	Blue	Blue	RGB
Αριθμός led No. of leds		352	252	352	252	352	252
Kelvin		3000-3500 K	6000-6500 K	6000-6500 K	-	-	-
Lumen		1500-1650 lm	1080-1180 lm	1500-1650 lm	216-270 lm	300-350 lm	390-450 lm
Μήκος κύματος μπλε led Blue led wavelength		-	-	-	466 nm	466 nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		25 W	18 W	25 W	18 W	25 W	18 W
Τάση Voltage		12V-AC, 50/60Hz					
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter		PAR56 LED / 178 mm					
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle		45°	45°	45°	45°	45°	45°
Διάρκεια ζωής Lifespan		50.000 hrs	50.000 hrs	50.000 hrs	50.000 hrs	50.000 hrs	50.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature		-20°C έως +80°C -20°C up to +80°C					
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F		2,5 m - 2x1 mm <sup>2</sup>					
Εγκατάσταση Installation		Πισίνας σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools					

**EXTRAS**



Η liner εκδοχή μπορεί προαιρετικά να ενισχυθεί με 18 μπρούτζινα παρεμβύσματα.  
The liner version can be optionally equipped with 18 bronze inserts.



**RCP-1500:** Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του προγράμματος φωτισμού σε φώτα RGB (βλέπε σελ. 173).  
**RCP-1500:** Control panel with remote control for the exchanging of illumination mode in RGB lights (See page 173).