



**Επιτοίχιο φωτιστικό LED για πισίνες, μοντέλο WPLD-3**
Wall mounting LED pool light, model WPLD-3

Επιτοίχιο φωτιστικό πισίνας από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 που προορίζεται αυστηρά για υδάτινο περιβάλλον σκυροδέματος. Το συγκεκριμένο φωτιστικό διατίθεται με λάμπα led ρητίνης 30W, 25W ή 45W σε warm white, daylight white, μπλε ή RGB χρωματισμούς με δυνατότητα εναλλαγής μέσα από 14 προγράμματα φωτισμού. Οι συνολικές του διαστάσεις είναι $\varnothing 195 \times 40$ mm και αξίζει να σημειωθεί πως χαρακτηρίζεται για την ανθεκτικότητά του στα χημικά. Αποτελεί ιδανική επιλογή για υποβρύχιο φωτισμό ενώ παρέχεται με δυνατότητα χρήσης dimmer σε daylight white και warm white χρωματισμούς.

Stainless steel (AISI-316) wall mounting LED pool light designed only for concrete pools. Equipped with a resin filled LED bulb of 30W, 25W or 45W available in daylight white, warm white, blue or RGB colour, available in 14 illumination programme modes. Its face has an overall diameter of 195 mm and a faceplate thickness of 40 mm. Exceptional chemical resistance. Ideal for underwater lighting. Dimming ability for daylight white & warm white colour.

**Χαρακτηριστικά:**

- Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-316).
- Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1 m βάθος.
- Εγκατάσταση: επιτοίχια.
- Χρώμα φωτισμού: warm white, daylight white, μπλε ή RGB.
- Δυνατότητα χρήσης dimmer στον warm white και daylight white φωτισμό.
- 14 προγράμματα φωτισμού.
- 2,5 m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1 mm².
- Πάχος προσώπου: 40 mm.
- Διαστάσεις: $\varnothing 195 \times 40$ mm.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος.
- Ανθεκτικότητα στα χημικά.

Specifications:



- **Material:** stainless steel AISI-316.
- **IP rating:** IP68 up to 1 m depth.
- **Installation:** wall mounting.
- **Light colour:** warm white, daylight white, blue or RGB.
- **Dimming ability for warm white and daylight white illumination.**
- **14 illumination programme modes.**
- **2,5 m of H07RN-F, cable size 2x1 mm².**
- **Faceplate thickness: 40 mm.**
- **Dimensions: $\varnothing 195 \times 40$ mm.**
- **Underwater installation.**
- **Installation position: wall.**
- **Type of pool: concrete.**
- **Chemical resistance.**



SACQUA SOURCE SA

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός
Pool lighting and equipment



Παρέχεται καλώδιο
Cable included



Αδιάβροχο
Waterproof



Μεταβαλλόμενος
φωτισμός
Multicolour



Πισίνες
σκυροδέματος
Concrete pools



Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome			Πολύχρωμο Multicolour
Μοντέλο Model	WPLD-3R64-SPWW	WPLD-3R64-SPDW	WPLD-3R64-SPB	WPLD-3R48-SPM
Χρώμα Colour	Warm White	Daylight White	Blue	RGB
Αριθμός led No. of leds	64	64	64	48
Kelvin	3300 K	5000 K	-	-
Lumen	2350 lm	2600 lm	470 lm	1700 lm
Μήκος κύματος μπλε led Blue led wavelength	-	-	462 nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	30 W	30 W	25 W	45 W
Τάση Voltage	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Λάμπα ρητίνης / 100 mm Resin filled / 100 mm			
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	116°	116°	116°	116°
Διάρκεια ζωής Lifespan	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	2,5 m - 2x1 mm ²	2,5 m - 2x1 mm ²	2,5 m - 2x1 mm ²	2,5 m - 2x1 mm ²
Εγκατάσταση Installation	Πισίνες/spa σκυροδέματος Concrete pools/spas			

+ EXTRAS



RCP-1500: Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του προγράμματος φωτισμού σε φώτα RGB (βλέπε σελ. 173).

RCP-1500: Control panel with remote control for the exchanging of illumination mode in RGB lights (See page 173).