



Στόμια πυθμένα με επίπεδο άνω τμήμα για πισίνες σκυροδέματος  
Water bottom inlets with flat shaped top part for concrete pools


Στόμια πυθμένα από ABS υλικό ή από ABS σε συνδυασμό με ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316. Το άνω τμήμα έχει επίπεδο σχήμα. Ρυθμιζόμενη παροχή. Κατάλληλα για πισίνες σκυροδέματος.

Injection moulded bottom inlets made of ABS or of ABS and stainless steel AISI-316. The top part of this inlet is flat shaped. Adjustable flow rate. Suitable for concrete pools.

ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΥΘΜΕΝΑ (CSBI-SERIES) | COMPLETE STAINLESS STEEL BOTTOM INLET (CSBI-SERIES)



CSBI-150



Χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένα εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316.
- Παροχή: 14 m<sup>3</sup>/h.
- Σχεδιασμένο για πισίνες σκυροδέματος.
- Προστασία UV.

Specifications:

- Complete structure made of durable AISI-316 stainless steel.
- Flow rate: 14 m<sup>3</sup>/h.
- Designed for concrete swimming pools.
- UV protection.

Μοντέλο Model	Εγκατάσταση Installation	Σύνδεση Connection	A	B
CSBI-150	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	1½" σπείρωμα 1½" thread	1½"	42 mm
CSBI-200	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	2" σπείρωμα 2" thread	2"	53 mm


ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΥΘΜΕΝΑ (SBI-SERIES) | STAINLESS STEEL BOTTOM INLET (SBI-SERIES)




SBI-200



SBI-630



SBI-200



SBI-630, SBI-201

Χαρακτηριστικά:

- Σώμα κατασκευασμένο από ανθεκτικό ABS υλικό και πρόσφι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316.
- Παροχή: 14 m<sup>3</sup>/h.
- Σχεδιασμένο για πισίνες σκυροδέματος.
- Προστασία UV.

Specifications:

- Body made of highly resistant ABS material and face made of stainless steel AISI-316.
- Flow rate: 14 m<sup>3</sup>/h.
- Designed for concrete swimming pools.
- UV protection.

Μοντέλο Model	Εγκατάσταση Installation	Σύνδεση Connection	A	B
SBI-200	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	2" σπείρωμα 2" thread	2"	50 mm
SBI-630	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	63 mm	56 mm	50 mm
SBI-201	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	2" κολλητό 2" slip	53 mm	50 mm