



Πίνακας ελέγχου, DIGI I
Control unit, DIGI I

Χαρακτηριστικά:

- Χωνευτός ή κρεμαστός στην τοποθέτηση.
- Προκαθορισμένη λειτουργία από 0-24 h.
- Θερμοκρασία.
- Διακόπτης φωτιστικών.
- Ανεμιστήρας.
- Μέγεθος (ΜxΥxΠ): 138 x 173 x 34 mm.
- Παρέχεται καλώδιο σύνδεσης 10 m.

Specifications:

- Embedded/surface mounted.
- 0-24 h preset time.
- Temperature.
- Lights' switch.
- Fan.
- Size (WxHxD): 138 x 173 x 34 mm.
- Includes 10 m connection cable.



Πίνακας ελέγχου, DIGI II
Control unit, DIGI II

Χαρακτηριστικά:

- Ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων.
- Χωνευτός ή κρεμαστός στην τοποθέτηση.
- Προκαθορισμένη λειτουργία από 0-24 h.
- Χρόνος θέρμανσης από 1-6 h.
- Λειτουργία σε 5 διαφορετικές γλώσσες (Φινλανδικά, Σουηδικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά).
- 4 ατομικά προγράμματα χρήσης.
- Θερμοκρασία.
- Διακόπτης φωτιστικών.
- Ανεμιστήρας.
- Μέγεθος (ΜxΥxΠ): 138 x 173 x 34 mm.
- Παρέχεται καλώδιο σύνδεσης 10 m.

Specifications:

- Digital, LCD display.
- Embedded/surface mounted.
- 0-24 h preset time.
- 1-6 h heating time.
- 5 operation languages (Finnish, Swedish, English, German, Dutch).
- 4 individual bathing programmes.
- Temperature.
- Lights' switch.
- Fan.
- Size (WxHxD): 138 x 173 x 34 mm.
- Includes 10 m connection cable.



Πίνακας ελέγχου, OT2 PLE
Control unit, OT 2 PLE

Χαρακτηριστικά:

- Λειτουργία προγραμματισμού από 0-24 h.
- Χρόνος θέρμανσης από 1-6 h.
- Διακόπτης φωτιστικού on/off.
- Ρύθμιση της θερμοκρασίας.
- Ψηφιακή προβολή της θερμοκρασίας.
- 400V-3N.

Specifications:

- 0-24 h preset feature.
- 1-6 h heating time.
- Light switch on/off.
- Regulation of temperature.
- Digital showing of temperature.
- 400V-3N.



**Πίνακας ελέγχου, OT2 PS-3
Control unit, OT2 PS-3****Χαρακτηριστικά:**

- Λειτουργία προγραμματισμού από 0-8 h.
- Χρόνος θέρμανσης 1-4 h ή 1-12 h.
- Διακόπτης φωτιστικού on/off.
- 400V-3N.
- Εγκατάσταση έξω από την καμπίνα της σάουνας.
- Διατίθεται με αισθητήρα OLET 6-1 & 5 m καλώδιο.
- Ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Specifications:

- 0-8 h preset feature.
- 1-4 h or 1-12 h heating time.
- Light switch on/off.
- 400V-3N.
- Installation outside the sauna room.
- Supplied with sensor OLET 6-1 & 5 m cable.
- Regulation of temperature.

**Πίνακας ελέγχου, OT2 PS-1
Control unit, OT2 PS-1****Χαρακτηριστικά:**

- Λειτουργία προγραμματισμού από 0-8 h.
- Χρόνος θέρμανσης 1-4 h ή 1-12 h (χωρίς προ-ρύθμιση).
- Διακόπτης φωτιστικού.
- 230V-1N.
- Εγκατάσταση έξω από την καμπίνα της σάουνας.
- Διαθέσιμο σε 2 χρώματα πλαισίου: λευκό και χρωμέ.
- Προμηθεύεται με αισθητήρα OLET 6-1 & 5 m καλώδιο.
- Ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Specifications:

- 0-8 h preset time.
- 1-4 h or 1-12 h heating time (without preselection).
- Light switch on/off.
- 230V-1N.
- Installation outside the sauna room.
- Two frame colours: white and chrome.
- Supplied with sensor OLET 6-1 & 5 m cable.
- Regulation of temperature.

**Κουτί σύνδεσης, WE 4
Contactor box, WE 4****Χαρακτηριστικά:**

- 3,0-15,0 kW.
- Εγκατάσταση έξω από την καμπίνα της σάουνας.
- 400V-3N.

Specifications:

- 3,0-15,0 kW.
- Installation outside the sauna room.
- 400V-3N.

**Κουτί σύνδεσης, WE 5
Contactor box, WE 5****Χαρακτηριστικά:**

- 18,0-26,0 kW.
- Εγκατάσταση έξω από την καμπίνα της σάουνας.
- 400V-3N.

Specifications:

- 18,0-26,0 kW.
- Installation outside the sauna room.
- 400V-3N.



Μοντέλο Model	Article No	Περιγραφή Description	Για μοντέλα For models
DIGI I	000027	Πίνακας ελέγχου Control unit	<ul style="list-style-type: none">• SKLE (9-15 KW)• SKLA (18-26 KW)• OCTA (9-15 KW)
DIGI II	000026	Πίνακας ελέγχου Control unit	<ul style="list-style-type: none">• SKLE (9-15 KW)• SKLA (18-26 KW)• OCTA (9-15 KW)
OT2 PLE	001291	Πίνακας ελέγχου Control unit	<ul style="list-style-type: none">• CUP D (4,5-9 KW)
OT2 PS-3	001378	Πίνακας ελέγχου Control unit	<ul style="list-style-type: none">• CUP D (4,5-9 KW)
OT2 PS-1	001367	Πίνακας ελέγχου Control unit	<ul style="list-style-type: none">• CUP D (4,5-9 KW)
WE 4	001320	Κουτί σύνδεσης Contactor box	<ul style="list-style-type: none">• SKLE (9-15 KW)• OCTA (9-15 KW)
WE 5	001324	Κουτί σύνδεσης Contactor box	<ul style="list-style-type: none">• SKLA (18-26 KW)

