



Θερμαντήρας σάουνας, Helo SKLE / SKLA
Sauna heater, Helo SKLE / SKLA

Οι μεγάλοι θερμαντήρες SKLE και SKLA έχουν αποτελέσει βιομηχανικό πρότυπο για δημόσια κτίρια, για περισσότερα από 25 χρόνια και είναι κατάλληλοι για σάουνες μεγέθους από 8 έως 46 m³.

Είναι μία εξαιρετική επιλογή για δημόσιες σάουνες και προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία σάουνας.

Οι λειτουργίες τους ρυθμίζονται εύκολα από ξεχωριστό πίνακα ελέγχου.

Διαστάσεις SKLE, (ΠxΥxΒ): 510 x 700 x 475 mm. Χρώμα: ασημί.

Διαστάσεις SKLA, (ΠxΥxΒ): 880 x 700 x 510 mm. Χρώμα: ασημί.

The large SKLE and SKLA heaters have been an industry standard for public premises for more than 25 years and are suitable for saunas sized from 8-46 m³. This is an exceptional choice for public saunas, and offers a pleasant bathing experience.

The functions are easy to select from separate control panel.

Dimensions SKLE, (WxHxD): 510 x 700 x 475 mm. Colour: chrome.

Dimensions SKLA, (WxHxD): 880 x 700 x 510 mm. Colour: chrome.



SKLA



SKLE

SKLE/SKLA, απαιτούν ξεχωριστή μονάδα ελέγχου | SKLE/SKLA, require separate control unit

Μοντέλο Model	Article No	KW	Τάση/Φάση Voltage/Phase	Ελάχιστο/μέγιστο μέγεθος Min/max size of sauna	Χωρητικότητα σε κάρβουνα Rock capacity	Τοποθέτηση Mounting
SKLE 901	000901	9,0	400V/3N	8-13 m ³	60	Επιδαπέδιο Floor
SKLE 1051	000902	10,5	400V/3N	9-15 m ³	60	Επιδαπέδιο Floor
SKLE 1201	000903	12,0	400V/3N	10-18 m ³	60	Επιδαπέδιο Floor
SKLE 1501	000904	15,0	400V/3N	14-24 m ³	60	Επιδαπέδιο Floor
SKLA 181	000905	18,0	400V/3N	18-30 m ³	120	Επιδαπέδιο Floor
SKLA 210	000906	21,0	400V/3N	24-36 m ³	120	Επιδαπέδιο Floor
SKLA 260	000907	26,0	400V/3N	30-46 m ³	120	Επιδαπέδιο Floor



Digi I



Digi II



WE 4, WE 5



Πίνακας ελέγχου, DIGI I
Control unit, DIGI I

Χαρακτηριστικά:

- Χωνευτός ή κρεμαστός στην τοποθέτηση.
- Προκαθορισμένη λειτουργία από 0-24 h.
- Θερμοκρασία.
- Διακόπτης φωτιστικών.
- Ανεμιστήρας.
- Μέγεθος (ΜxΥxΠ): 138 x 173 x 34 mm.
- Παρέχεται καλώδιο σύνδεσης 10 m.

Specifications:

- Embedded/surface mounted.
- 0-24 h preset time.
- Temperature.
- Lights' switch.
- Fan.
- Size (WxHxD): 138 x 173 x 34 mm.
- Includes 10 m connection cable.



Πίνακας ελέγχου, DIGI II
Control unit, DIGI II

Χαρακτηριστικά:

- Ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων.
- Χωνευτός ή κρεμαστός στην τοποθέτηση.
- Προκαθορισμένη λειτουργία από 0-24 h.
- Χρόνος θέρμανσης από 1-6 h.
- Λειτουργία σε 5 διαφορετικές γλώσσες (Φινλανδικά, Σουηδικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά).
- 4 ατομικά προγράμματα χρήσης.
- Θερμοκρασία.
- Διακόπτης φωτιστικών.
- Ανεμιστήρας.
- Μέγεθος (ΜxΥxΠ): 138 x 173 x 34 mm.
- Παρέχεται καλώδιο σύνδεσης 10 m.

Specifications:

- Digital, LCD display.
- Embedded/surface mounted.
- 0-24 h preset time.
- 1-6 h heating time.
- 5 operation languages (Finnish, Swedish, English, German, Dutch).
- 4 individual bathing programmes.
- Temperature.
- Lights' switch.
- Fan.
- Size (WxHxD): 138 x 173 x 34 mm.
- Includes 10 m connection cable.



Πίνακας ελέγχου, OT2 PLE
Control unit, OT 2 PLE

Χαρακτηριστικά:

- Λειτουργία προγραμματισμού από 0-24 h.
- Χρόνος θέρμανσης από 1-6 h.
- Διακόπτης φωτιστικού on/off.
- Ρύθμιση της θερμοκρασίας.
- Ψηφιακή προβολή της θερμοκρασίας.
- 400V-3N.

Specifications:

- 0-24 h preset feature.
- 1-6 h heating time.
- Light switch on/off.
- Regulation of temperature.
- Digital showing of temperature.
- 400V-3N.



**Πίνακας ελέγχου, OT2 PS-3
Control unit, OT2 PS-3****Χαρακτηριστικά:**

- Λειτουργία προγραμματισμού από 0-8 h.
- Χρόνος θέρμανσης 1-4 h ή 1-12 h.
- Διακόπτης φωτιστικού on/off.
- 400V-3N.
- Εγκατάσταση έξω από την καμπίνα της σάουνας.
- Διατίθεται με αισθητήρα OLET 6-1 & 5 m καλώδιο.
- Ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Specifications:

- 0-8 h preset feature.
- 1-4 h or 1-12 h heating time.
- Light switch on/off.
- 400V-3N.
- Installation outside the sauna room.
- Supplied with sensor OLET 6-1 & 5 m cable.
- Regulation of temperature.

**Πίνακας ελέγχου, OT2 PS-1
Control unit, OT2 PS-1****Χαρακτηριστικά:**

- Λειτουργία προγραμματισμού από 0-8 h.
- Χρόνος θέρμανσης 1-4 h ή 1-12 h (χωρίς προ-ρύθμιση).
- Διακόπτης φωτιστικού.
- 230V-1N.
- Εγκατάσταση έξω από την καμπίνα της σάουνας.
- Διαθέσιμο σε 2 χρώματα πλαισίου: λευκό και χρωμέ.
- Προμηθεύεται με αισθητήρα OLET 6-1 & 5 m καλώδιο.
- Ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Specifications:

- 0-8 h preset time.
- 1-4 h or 1-12 h heating time (without preselection).
- Light switch on/off.
- 230V-1N.
- Installation outside the sauna room.
- Two frame colours: white and chrome.
- Supplied with sensor OLET 6-1 & 5 m cable.
- Regulation of temperature.

**Κουτί σύνδεσης, WE 4
Contactor box, WE 4****Χαρακτηριστικά:**

- 3,0-15,0 kW.
- Εγκατάσταση έξω από την καμπίνα της σάουνας.
- 400V-3N.

Specifications:

- 3,0-15,0 kW.
- Installation outside the sauna room.
- 400V-3N.

**Κουτί σύνδεσης, WE 5
Contactor box, WE 5****Χαρακτηριστικά:**

- 18,0-26,0 kW.
- Εγκατάσταση έξω από την καμπίνα της σάουνας.
- 400V-3N.

Specifications:

- 18,0-26,0 kW.
- Installation outside the sauna room.
- 400V-3N.



Μοντέλο Model	Article No	Περιγραφή Description	Για μοντέλα For models
DIGI I	000027	Πίνακας ελέγχου Control unit	<ul style="list-style-type: none">• SKLE (9-15 KW)• SKLA (18-26 KW)• OCTA (9-15 KW)
DIGI II	000026	Πίνακας ελέγχου Control unit	<ul style="list-style-type: none">• SKLE (9-15 KW)• SKLA (18-26 KW)• OCTA (9-15 KW)
OT2 PLE	001291	Πίνακας ελέγχου Control unit	<ul style="list-style-type: none">• CUP D (4,5-9 KW)
OT2 PS-3	001378	Πίνακας ελέγχου Control unit	<ul style="list-style-type: none">• CUP D (4,5-9 KW)
OT2 PS-1	001367	Πίνακας ελέγχου Control unit	<ul style="list-style-type: none">• CUP D (4,5-9 KW)
WE 4	001320	Κουτί σύνδεσης Contactor box	<ul style="list-style-type: none">• SKLE (9-15 KW)• OCTA (9-15 KW)
WE 5	001324	Κουτί σύνδεσης Contactor box	<ul style="list-style-type: none">• SKLA (18-26 KW)

